


MILLIUM

Solution de protection contre le vol



- Norme européenne 1143-1
- Certification CNPP-Cert Label A2P
- Classes de coffre IE, IIE, IIIE



COFFRE-FORT RISQUE COURANT

MILLIUM

Solution de protection contre le vol

Une gamme pour la protection de vos espèces, valeurs et documents. Vous souhaitez protéger les fonds de vos agences bancaires, les valeurs et documents de votre entreprise ou les espèces de votre magasin, une solution efficace existe au sein de la gamme Millium.

Le saviez-vous ?

Nos coffres-forts sont testés et certifiés par un organisme indépendant, seul habilité à reconnaître un produit de protection. La certification valide des niveaux de résistance : les classes de coffres. Associées à des montants assurables, elles permettent d'évaluer les moyens de sécurité à mettre en œuvre.

Présentation du produit

Millium est un coffre-fort compact au design classique, idéal pour toutes structures bancaires, administratives et commerciales. La gamme couvre les classes I-III et existe en six volumes, de 40 litres à 350 litres. Un grand choix d'éléments d'aménagement intérieur et de serrures permet de trouver la solution de stockage sécurisé parfaitement adaptée aux exigences de son utilisateur.

Protection contre le vol

Les coffres-forts Millium sont testés contre le vol conformément à la norme européenne EN 1143-1 et ont obtenu le label A2P délivré par CNPP-cert (Centre National de Protection et de Prévention) pour les Classes de coffre I E, II E et III E. Ces classes correspondent aux montants assurables de 25 000€, 35 000€ et 55 000€.

Serrures

Les coffres-forts Millium sont conçus pour être équipés d'au moins une serrure de haute sécurité FICHET-BAUCHE, toutes certifiées A2P selon la norme EN 1300 par le CNPP-Cert (Centre National de Protection et de prévention. Organisme certificateur reconnu par la profession de l'assurance et délivrant le label A2P.) Elles peuvent être montées individuellement ou en association.

MxB-B (A2P niveau B/E), serrure mécanique à clé

Serrure mécanique à clé de haute sécurité Brevet Fichet-Bauche. La forme des ses clés et la conception novatrice de son système, permettent de créer plus de dix millions de clés différentes, rendant leur copie extrêmement difficile. Pour encore plus de sûreté, le système de clé prisonnière à l'ouverture retient la clé tant que la serrure n'est pas condamnée.

Mc4 (A2P niveau A/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 4 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 28 000 de combinaisons possibles.

Nectra (A2P niveau B/E), serrure électronique

Cette serrure génère plus de 110 millions de combinaisons différentes. Dotée d'une électronique intelligente, elle offre plusieurs niveaux de fonctionnalités dans sa version standard; tels une gestion de codes hiérarchisés - 1 code maître et de 2 à 7 utilisateurs, ainsi que blocage de faux code, buzzer anti-oubli, retard d'ouverture, alarme sous contrainte. La version «Audit» permet de retracer jusqu'à 500 évènements.



Clé MxB-B de Fichet-Bauche




Mc4



Moneo



Nectra





Equipements intérieurs (en partant de la gauche) :
tablette, armoire à clé

Moneo (A2P niveau C/E), serrure à combinaison mécanique

Son système à 7 compteurs de 12 positions permet de choisir un code parmi plus de 60 millions de combinaisons possibles. Sa fonction « brouillage à l'ouverture » garantit une remise à 0 de tous les compteurs après chaque utilisation.

GSL 1000 (A 2P Niveau B/E) serrure électronique de haute sécurité

La GSL 1000 permet de gérer des plages horaires, la serrures GSL 1000 dispose d'une excellente ergonomie et offre de hautes performances (outil de configuration, rapports d'audit...)

SERRURES SEULES

MxB-B

Nectra

GSL 1000

SERRURES ASSOCIÉES

MxB-B + MxB-B

MxB-B + MC4

MxB-B + Nectra

MxB-B + Moneo

MxB-B + GSL 1000

Equipements intérieurs

Millium peut être équipé de tablettes amovibles et d'armoires à clé pour vous aider à optimiser l'utilisation de votre espace intérieur.

Tests de résistance au vol

Afin d'obtenir l'homologation EN 1143-1, Millium a été soumis à une série de tests d'essai rigoureux utilisant une large palette d'outils d'effraction.

Vérification du test

Après les tests, les produits sont analysés par un laboratoire indépendant lequel vérifie entre autre qu'ils correspondent bien aux schémas techniques fournis avant les tests.

Garantie Fichet-Bauche

Tous nos produits sont testés par les laboratoires Fichet-Bauche, notre exigence interne pour la qualité et la fonctionnalité. Les produits homologués selon la norme EN 1143-1 sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 9001 : 2000 et 14000.

La famille ISO 9001 : 2000 traite du management de la qualité. La famille ISO 14000 traite du management environnemental.

Disqueuse



Marteau piqueur




Lance thermique



MILLIUM

Caractéristiques techniques



Dimensions (mm)		Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 240	Millium 370
Hauteur extérieure		495	615	816	790	1135	1295
Largeur extérieure		555	555	555	655	655	765
Profondeur extérieure sur caisse (poignée +60 mm)		400	490	490	571	571	620
Hauteur intérieure		405	525	725	700	1045	1205
Largeur intérieure		460	460	460	560	560	670
Profondeur intérieure		230	320	320	401	401	450
Passage libre en hauteur		365	485	685	660	1005	1165
Passage libre en largeur		397	397	397	497	497	607
Volume (litres)		43	77	107	157	235	363
Poids (kg)	Classe I E	175	245	296	376	480	684
	Classe II E	190	262	328	394	530	700
	Classe III E	-	288	370	432	600	810

Aménagements	Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 250	Millium 370
Nb. max. de tablettes amovibles*	4	8	12	19	14	22
Nb. max. de supports coulissants pour dossiers suspendus*	-	4	6	10	7	11
Nb. max. de kits tablettes* fournis avec 50 dossiers suspendus	1	1	2	3	3	3
Nb. max d'armoires à clé*	-	3 (h 150 mm)	4 (h 150 mm)	3 (h 200 mm)	3 (h 200 mm)	2 (h 400 mm)

* en option

Représentant agréé:

ASSISTANCE BIÉROISE SERRURERIE

POINT FORT FICHET

Prévention - Serrurerie - Protection

24 avenue Président Wilson

34500 BÉZIERS

Tél. : **04 67 94 48 27**

Siret : 817 788 839 00014 - APE 4332 B

Fichet-Bauche